

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	01.10.2007
Handelsnavn:	Elegant Lackfärg Högblank
Produkttype:	OLJE- OG LAKKPRODUKTER
PR-nr:	16794
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	Tikkurila A/S
Besøksadresse:	Stansveien 25
Postnummer	0976
Poststed:	OSLO
Land:	Norge
Telefon:	22803290
Telefax:	22803291
E-post:	eg@alcro-beckers.com
www:	www.tikkurila.no
Kontaktperson:	Chresten Nielsen
Kontaktperson e-post:	chresten.nielsen@tikkurila.no
Produsent:	Alcro-Beckers AB/Beckers Färg
Postnummer	117 83
Poststed:	Stockholm
Land:	Sweden
Telefon:	+46 (0)8 775 6000
Telefax:	+46 (0)8 775 6299
E-post bedrift:	eg@alcro-beckers.com
www:	www.beckers.se
HMS-datablad utarbeidet av:	

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons. (vekt%)	Fareklasse/Anm.
64742-48-9		Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta	25 - 50	Xn; R10-65-66
96-29-7	202-496-6	2-butanonoksim	< 0,5	Xn; R21-40-41-43
136-52-7		koboltforening	< 0,5	Xn; R22-38-43

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon
Ingaende løsemidler er ikke klassifisert med R45. Benseninnhold <0,1 vekt%.
Trenger ikke klassifiseres med R65 ettersom viskositeten er >7·10⁻⁶ m²/s vid 40 oC

3. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Inneholder: 2-Butanonoksim og koboltforbindelse . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhet:	Brannfarlig.

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege.
Innånding:	Sørg for frisk luft. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. Legg pasienten i stabilt sideleie og hold vedkommende varm med tepper el.l. Kontakt lege.
Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær armbåndur osv. Vask huden nøye med såpe og vann. Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner.
Øyekontakt:	Skyll øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer etter skylling.
Svelging:	Kontakt lege hvis større mengde er svelget eller ved vedvarende symptomer. Hold pasienten i ro. Fremkall ikke brekning.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2).
Uegnet slukningsmiddel:	Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer:	BRANNFARLIG. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.
Personlig verneutstyr ved slukking av brann:	Egnet åndedrettsvern kan være påkrevet for hjelpepersonell.
	Ved brann vil dert dannes røyk. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks

Annenn informasjon:	eller kjøles med vann. La ikke spill fra brannsløkningsarbeid renne ut i avløp.
---------------------	---

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og 8. Unngå innånding av damp.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Spill kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l. Små mengder tørkes opp i klut/papirhåndklær. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under avsnitt 13. Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Rens fortrinnsvis med rengjøringsmidler, unngå bruk av løsemidler.
Annenn informasjon:	Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Det må ikke røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Evt. damper er tyngre enn luft og vil samle seg langs gulvet eller bakken. Damp/gass kan danne eksplosive blandinger med luft. Produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antennelseskilder.
Lagringsanvisning:	Lagres i henhold til Lov om brannfarlige varer. Se eventuelle anvisninger på emballasjen. Oppbevares i lukkede originalbeholdere i godt ventilert lager. Hold produktet vekk fra antennelseskilder, oksiderende stoffer og sterkt sure og basiske materialer. Røyking forbudt. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forebygge lekkasje.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta	64742-48-9	50,0	275	2007	
Forebyggende tiltak:	Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan behøves.				
Åndedrettsvern:	Ved utilstrekkelig ventilasjon benyttes gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved sprøyting brukes halv- eller helmaske med kombinasjonsfilter med P2 (II b).				
Øyevern:	Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut.				
Arbeidshansker:	For vedvarende og lengre kontakt benytt hansker av neopren eller nitril.				
Verneklær:	Bruk verneklær ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Vask straks forurenset hud med vann. Fjern så gjennomfuktete klær og vask huden med vann.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Viskøs væske.
Lukt:	Løsemiddel.
Løselighet:	Uløselig i vann.
Tetthet:	~ 1,1 kg/dm ³
Løslighet i vann:	Uløselig i vann.
Flammepunkt:	38°C. Metode/referanse: SS 15 51 26
Annenn informasjon:	VOC: 450 g/l

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Se under punkt 7.
-------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Utsettelse for løsemiddeldamper kan gi hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. Ved høye konsentrasjoner kan løsemiddeldampe forårsake hukommelsessvikt. Meget høye konsentrasjoner kan gi pustebesvær og i sjeldne tilfeller bevisstløshet. Kan være irriterende på slimhinnene i nese og øvre luftveier. Gjentatt og langvarig eksponering av løsningsmidler kan forårsake ødeleggelse av hjerne og nervesystem.
Hudkontakt:	Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan avfette huden og gi opphav til kontakteksem. Se avsnitt 3 og 15.
Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi irritasjon og mulig fare for reversibel øyeskade.
Svelging:	Svelging kan gi brekninger, magesmertermage- og forøvrig samme symptomer som ved innånding av damper. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå, hvis oppkast av løsningsmidler kommer i lungene.

12. Opplysninger om miljøfare

Annenn informasjon:	Økotoksikologiske er ikke blitt bestemt spesifikt på dette produktet. Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene i forekommende konsentrasjoner.
---------------------	--

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Bør hindres i å komme ned i avløp. Flytende rester av produktet har EWC-kod 20 01 27 . Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	20 01 27 maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Varen er unntatt fra ADR- og IMDG-bestemmelser.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Elegant Lackfärg Högblank
Farebestemmende komponenter:	
R-setninger:	R10 Brannfarlig.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
EF-etikett:	Nei
Referanser:	EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover.
Annen informasjon:	Administrative normer se punkt 8. Inneholder: 2-Butanonoksim og koboltforbindelse . Kan udløse allergisk reaktion.

16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	07.02.2007
Leverandørens merknader:	UTGITT: 01.10.2007 REVISJONSOVERSIKT Versjon: 1.0.0 Rev.dato: 26.05.2003 Ansvarlig: Anne-Lee Bertenstam Endringer: 1:e utgaven Versjon: 1.1.0 Rev.dato: 18.05.2004 Ansvarlig: Linda Astner Endringer: Punkt 2 og 16 Versjon: 1.2.0 Rev.dato: 12.07.2004 Ansvarlig: Linda Astner Endringer: Punkt 2 Versjon: 1.3.0 Rev.dato: 28.04.2005 Ansvarlig: Joanna Svensson Endringer: Punkt 2 Versjon: 1.4.0 Rev.dato: 07.02.2007 Ansvarlig: Elisabet Sahlin Endringer: Punkt 9 og 15 Versjon: 1.5.0 Rev.dato: 01.10.2007 Ansvarlig: Agneta Dahlström Endringer: 2/3 & 8
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R10 Brannfarlig. R21 Farlig ved hudkontakt. R22 Farlig ved svelging. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare for kreft R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
YL-gruppe:	3
YL-tall:	800-1600 m3/L