

# HMS-DATABLAD

## 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	01.10.2007
<b>Handelsnavn:</b>	<b>EPX-V Golvfärg komp A</b>
Produkttype:	EPOXYMALING
Anvendelsesområde:	Malinger, lakker
PR-nr:	52805
<b>Nødtelefon1:</b>	<b>Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00</b>
<b>Leverandør/omsetter:</b>	Tikkurila A/S
Besøksadresse:	Stansveien 25
Postnummer	0976
Poststed:	OSLO
Land:	Norge
Telefon:	22803290
Telefax:	22803291
E-post:	<a href="mailto:eg@alcro-beckers.com">eg@alcro-beckers.com</a>
www:	<a href="http://www.tikkurila.no">www.tikkurila.no</a>
Kontaktperson:	Chresten Nielsen
Kontaktperson e-post:	<a href="mailto:chresten.nielsen@tikkurila.no">chresten.nielsen@tikkurila.no</a>
<b>Produsent:</b>	Alcro-Beckers AB/Beckers Färg
Postnummer	117 83
Poststed:	Stockholm
Land:	Sweden
Telefon:	+46 (0)8 775 6000
Telefax:	+46 (0)8 775 6299
E-post bedrift:	<a href="mailto:eg@alcro-beckers.com">eg@alcro-beckers.com</a>
www:	<a href="http://www.beckers.se">www.beckers.se</a>
<b>HMS-datablad utarbeidet av:</b>	


## 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons. (vekt%)	Fareklasse/Anm.
-		Polyamin-epoksiaddukt	10-30	Xi; R41

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	
------------------------	--

## 3. Viktigste faremomenter

	
Helsefare:	Risiko for alvorlig øyeskade.

## 4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Kontakt umiddelbart lege ved ulykke, kvalme eller annen påvirkning. Tag med sikkerhetsdatabladet. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Innånding:	Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege.
Hudkontakt:	Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt tilsølt. Vask straks huden med såpe og vann.
Øyekontakt:	Fjern evt. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig med lunkent, rennende vann i minst 15 minutter. Hold øyelokkene godt fra hverandre. Kontakt lege.
Svelging:	Skyll munnen med vann. Drikk vann. Konsulter lege for særskilt råd.

## 5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2).
Brann- og eksplosjonsfarer:	Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig.
Personlig verneutstyr ved slukking av brann:	Åndedrettsvern med tilført ren luft.

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Unngå direkte kontakt, bruk angitt verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og 8. Hold uvedkommende vekk.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Unngå å slippe større mengder av produktet ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Spill kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l. Små mengder tørkes opp i klut/papirhåndklær. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under avsnitt 13.
Annen informasjon:	Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

## 7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå temperaturer over 30 °C. Produktet må ikke sprøytes, sprøytetåker er helseskadelige. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Hold uvedkommende vekk. Ventiler godt.
Lagringsanvisning:	Oppbevares i lukkede originalbeholdere i godt ventilert lager. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forebygge lekkasje. Lagres ved temperaturer mellom 0 og +2 °C.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Mulighet for øyeskilling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan behøves.				
Åndedrettsvern:	Ved utilstrekkelig ventilasjon benyttes gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved sprøyting brukes halv- eller helmaske med kombinasjonsfilter med P2 (II b).				
Øyevern:	Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.				
Arbeidshansker:	Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale, f.eks. Neoprengummi.				
Verneklær:	Bruk egnede verneklær. Vask straks forurenset hud med vann. Fjern så gjennomfuktete klær og vask huden med vann.				

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Viskøs væske.
Farge:	Svak.
Løselighet:	Blandbar med vann.
Tetthet:	~ 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Kokepunkt:	> 100 °C
Flammepunkt:	>100°C
Annen informasjon:	VOC: 45 g/l

## 10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Se under punkt 7. Unngå sterk oppvarming.
Reagerer med:	Produktet kan reagere kraftig med sterke syrer under varmeutvikling.

## 11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Informationen gjelder for den ene komponenten i ett tvåkomponentsystem. Les sikkerhetsdatabladet for den andre komponenten også.
Innånding:	Helseskadelige gaser kan frigjøres ved oppvarming under udherding.
Hudkontakt:	Kan virke lett irriterende.
Øyekontakt:	Sterkt irriterende på øynene. Risiko for alvorlig øyeskade.
Svelging:	Irriterende.
Annen toksisk informasjon:	Akutt oralt toks.: LD50, råtta >2000 mg/kg (Polyamin-epoksiaddukt) Akutt dermat. toks.: LD50, kanin >2000 mg/kg (Polyamin-epoksiaddukt)

## 12. Opplysninger om miljøfare

Nedbrytbarhet:	Polyamin epoxyaddukt: forventes å være langsomt biologisk nedbrytbart.
Annen informasjon:	Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer.

## 13. Fjerning av rester og avfall


Generelt:	Bør hindres i å komme ned i avløp. Flytende rester av produktet har EWC-kod 08 01 19 . Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Utherding anbefales: EWC-kod 080112.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 01 19 vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

## 14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
--------------------------------	--

UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei

### 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	EPX-V Golvfärg komp A
	
Farebestemmende komponenter:	
R-setninger:	R41 Fare for alvorlig øyeskade.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
EF-etikett:	<b>Nei</b>
Referanser:	EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover.

### 16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	03.11.2005
Leverandørens merknader:	UTGITT: 01.10.2007 1.1.0 01.10.2007 Agneta Dahlström 2/3, allmenn gjennomgang
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R41 Fare for alvorlig øyeskade.